

PRODUKTBESKRIVELSE

STENI Colour



LASTING EXPRESSIONS

FORMÅL

STENI Colour er en robust plate tiltenkt fasadens ytre luftede kledning. Fasadeplaten egner seg for alle typer byggverk også til innvendig bruk. STENI Colour er særdeles godt egnet i områder med høy fuktbelastning.

OPPRINNELSE

STENI Colour produseres av STENI AS i Larvik, Norge. STENI AS har utviklet og produsert unike fasadeplater siden 1965.

SAMMENSETNING

STENI Colour er en glassfiberarmert herdet steinkompositt plate med en kjerne av knust naturstein.

OVERFLATER

STENI Colour har en glatt overflate (forside) av elektronherdet akryl med opptil 15 år fargegaranti. Velg mellom mange standardfarger. På forespørsel kan det også leveres spesialfarger etter NCS eller RAL systemet. Standard glansgrad er matt (**M**), halv matt (**HM**) eller høy glans (**HG**). STENI Colour er en gjennomfarget hvit plate. Platens sidekanter er ubehandlet og kan på forespørsel leveres behandlet. Platens bakside er ubehandlet.

FORMAT

STENI Colour leveres i 6 mm tykkelse. Produksjonsbredde er 1195 mm. Standard breddeformat er 295, 395, 595, 795, 895 og 1195 mm. Standard lengdeformat er 850 til 3495 mm.

UNIKE EGENSKAPER

STENI Colour er et svært resistent materiale som opprettholder sine tekniske egenskaper under ekstreme klimatiske forhold. Platen har god holdbarhet ovenfor en rekke kjemikalier. Unike egenskaper særtegnes med:

- ✓ Minimalistisk og eksklusivt uttrykk
- ✓ Høy slitestyrke med opptil 60 år funksjonsgaranti
- ✓ Elastisk og kan bøyes
- ✓ Robust med høy slagfasthet
- ✓ Diffusjonstett og stabil i fuktig og kaldt klima
- ✓ Lett vaskbar overflate som tåler bruk av høytrykkspyler opp til 100 bar
- ✓ Brannklasse ; B-s1,d0



MILJØ

STENI Colour har EPD miljødeklarering registrert hos EDP-Norge, IBU og ECO Platform. Produktet er klassifisert hos ECOproduct og hos Byggvarubedømmingen. STENI AS har norsk produksjon basert på grønn energi fra vannkraftverk. LCC (Life Cost Calculation) er blant markedets aller beste.